

PRAD 180

POUR RAILS UIC60 et U55

**Pièces de Raccordement
des Appareils de Dilatation d'ouverture 180**
Connexions pour le Ferroviaire, Signalisation et Retour Traction



*Siège social et ateliers :
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers
77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45*

Bariot



PRAD 180 pour rails UIC60 et U55

Fonction : Continuité électrique longitudinale des 2 files de rails assurée par 6 PRAD constituées de 12 méplats en cuivre reliés par 6 tresses de 100 mm² soudées et protégées individuellement par 2 gaines en polyamide et 2 colliers.

Rails	Références	N° de Symboles SNCF
UIC 60	PRAD180UIC60	7.952.0927
U55	PRAD180U55	7.952.0928

L'ensemble est monté sur 12 inserts Ø13,5 pour AD «Dubuis», serrage au couple de 50Nm pour M10.

Les PRAD... peuvent être montées sur des inserts Ø19 pour AD «Dubuis», serrage au couple de 80Nm pour M12, nous consulter.



Ensemble de l'appareil



Agressivité réduite des engins de maintenance à la voie.