

DPFM

Dispositifs de perçage à fixation Magnétique Outillage pour Caténares



Siège social et ateliers :
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers
77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45

Bariot



Dispositifs de perçage à fixation magnétique pour supports caténaires DPFM 18 531

Fonction : Perçage des support caténaires pour fixation des ancrages pour ligne de vie, mise à la masse, fixation matériel d'armements.....

Utilisation : Equipes caténaire.

Caractéristiques techniques :

Puissance absorbée	900 W
Vitesse	450 t/mn
Porte-outil	19 mm emmanchement Weldon
Tension	220 V
Force d'adhérence magnétique	8000 N
Dimensions socle magnétique	70x160 mm
Masse	8,8 kg

Equipement complet comprenant :

Perceuse à socle magnétique Piccolo 30/1	Tige d'éjection 1926500
Coffret de transport	Mandrin D.13 avec adaptateur Weldon
Courroie de sécurité	Lubrifiant
Fraise à carotter D. 13	

Fraises à carotter HSS-Cobalt

Utilisation : MPR / MPR-DC

D. mm	Réf.	D. mm	Réf.	D. mm	Réf.
12	19 06 012 025	19	19 06 019 025	26	19 06 026 025
13	19 06 013 025	20	19 06 020 025	27	19 06 027 025
14	19 06 014 025	21	19 06 021 025	28	19 06 028 025
15	19 06 015 025	22	19 06 022 025	29	10 06 029 025
16	19 06 016 025	23	19 06 023 025	30	19 06 030 025
17	19 06 017 025	24	19 06 024 025		
18	19 06 018 025	25	19 06 025 025		

Autres dimensions : nous consulter

Accessoires

Utilisation : MPR / MPR-DC

Désignation	Réf.
Mandrin à clé D.13	18 105
Lubrifiant aérosol 405 ml	21 010

