



FSI 150

Outils à dénuder
Outils à dénuder les câbles de Signalisation et Retour Traction 25000V



Réglage de la longueur à dénuder
incorporé à l'intérieur du manche



Siège social et ateliers :
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers
77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45

Bariot



Outils à dénuder FSI 150 - 1717 OBE

Utilisation :

L'outil **FSI 150** est particulièrement adapté pour dénuder les câbles 750NE et 750A NE pour Signalisation et Retour Traction 25000V.

Dans le manche on peut régler la longueur à dénuder de 20 à 80 mm.

Les bagues s'adaptent par encliquetage sur le manche.

Outil isolé conforme à la norme CEI/EN 60900.

Permet de dénuder à basse température (-10°C).

Caractéristiques techniques :

Masse : 900 g

Dimensions mm : 235x200x55

Lame de coupe interchangeable



Lame de coupe 1717 9BE



Câbles Signalisation Retour Traction 25000V Section mm ²	Réf. Bagues de coupe	Marquage sur la bague	Manche
35 750NE	B35S 1721 010 BE	35 ²	FSI 150 — 1717 1BE
70 750NE	B70SRT 1721 009 BE	70 ²	FSI 150 — 1717 1BE
95 750A NE	B95SRT 1721 011 BE	95 ²	FSI 150 — 1717 1BE

L'outil FSI 150 est livré dans une mallette comprenant 6 emplacements pour les bagues de coupe.

Câbles Signalisation Retour Traction 25000V Section mm ²	Réf. Mallettes	Composition
35 750NE	MAL-BE/35S	1 FSI 150 + 1 B35S
70 750NE 95 750A NE	MAL-BE/70-95SRT	1 FSI 150 + 1 B70SRT+ 1 B95SRT