



AIS

Outils à dénuder **Outils à dénuder les câbles Ferroviaires, Signalisation, Retour Traction,** **Télécommunications et Caténares**



Siège social et ateliers :
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers
77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45

Bariot



Outils à dénuder la gaine extérieure des câbles PVC, PE, polyéthylène réticulé MAL/AIS-1719 6BE

Utilisation:

L'outil **AIS** permet de dénuder la gaine extérieure des extrémités de câbles mais aussi les parties intermédiaires (épaisseur de 0,5 à 5 mm avec un diamètre de 16 à 52 mm). La pince AIS est adaptée pour les travaux sous tension (1000 V c.a et 1500 V c.c).

Caractéristiques techniques :

Coupe longitudinale et circulaire.

La profondeur de coupe est réglable de 0,5 à 5 mm au moyen de rondelles de couleur.

Pour la coupe circulaire, une rotation de 100° permet une coupe sur 360°.

Les lames sont interchangeables.

L'outil et les accessoires sont livrés dans une mallette référence **MAL/AIS 1719 0BE** comprenant :

1 pince isolée **AIS 1719 6BE**

1 levier d'avance à cliquet isolé **1719 4BE**

5 lames de coupe **1719 2BE**

2 rouleaux coniques de guidage pour la coupe longitudinale

2 couteaux pour dénuder une partie intermédiaire entre 2 coupes circulaires

10x14 rondelles avec identification de couleur

2 vis pour la fixation des lames **1719 7BE**

1 mallette de transport

Masse : 1950 g

Dimensions mm : 390x330x90



Types de câbles



Pince AIS 1719 6BE



Levier d'avance 1719 4BE



Vis de fixation des lames
1719 7BE



Lames de coupe
interchangeables
1719 2BE



MAL/AIS 1719 0BE