MTA-FC

Main de Tirage Axial pour Fils de Contact 107-120-150²

Pour travaux Caténaires



Système breveté

Photos non contractuelles - Système breveté

Siège social et ateliers :
5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers
77400 Thorigny sur Marne
Tél. : 01 64 12 22 00 - Fax : 01 64 12 23 45

Bariot



Main de Tirage Axial pour fils de Contact 107-120-150² (MTA-FC)

Fonction : Pose de fils contact.

Utilisation : Mise en place d'une seule main. Evite la formation de coque et de marques sur la surface de contact.

Caractéristiques techniques : Charge maximale d'utilisation CMU : 32 KN
Masse : 3,150 Kg

Validé SNCF par IEM RM5

Mise en œuvre :

1 - Ouvrir les mâchoires en tirant sur la gachette

2 - Introduire le fil de contact **FC** entre les mâchoires

3 - Lâcher la gachette à moitié de sa course, faire frotter la face inférieure du verrou • sur la tête du fil de contact **FC** pour indexer la mise à hauteur et rechercher la bonne orientation des rainures et des mâchoires

4 - Relâcher la gâchette et vérifier l'alignement des repères confirmant une mise en place correcte

Poignée révolver assurant une bonne prise en main

• Opération invers pour la dépose.

• Dans le cas de 2 fils contacts, surélever 1 fil à l'aide d'un crochet d'environ 100 à 150 mm.

Poignée révolver assurant une bonne prise en main

Dans le cas de déplacement longitudinal vers l'avant pour tendre l'élingue, pousser exclusivement sur la poignée à l'exception de tout autre point de la MTA-FC sansappuyer sur la gâchette.

Vérification et contrôle de la MTA

1. Parties élingues métalliques visuelles. Aucun brin ne doit être coupé
2. Nettoyage des dents avec une brosse laiton ou inox
3. Nettoyage au pétrole ou dégraissent
4. Huiler les parties de glissements
5. Vérifier dans les trous de visite que les brins soient bien présents

Cette opération est à faire annuellement

1

2 3 4



5